

KARTA INFORMACYJNA

POCHŁANIACZ WILGOCI DO SAMOCHODÓW 100 G

Luftentfeuchter

Przeznaczony do skutecznego likwidowania nadmiaru wilgoci, skraplania się pary wodnej i zaparowanych szyb w samochodach, kamperach, przyczepach kempingowych, łodziach, namiotach, szafach, garderobach, schowkach itp. niewielkich pomieszczeniach. Idealnie sprawdza się szczególnie zimą, późną jesienią i wczesną wiosną, kiedy wskutek częstych opadów oraz różnic temperatur w powietrzu gromadzi się duża ilość wilgoci. Przeciwdziała rozwojowi pleśni, grzybów i rdzy, chroni tapicerkę i podzespoły elektroniczne, neutralizuje przykry zapach wilgoci, stęchlizny. Jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, a jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem jest całkowicie bezpieczne.

Sposób użycia:

Ze specjalnie zaprojektowanej, estetycznej siatki należy wyjąć wkład - pochłaniacz wilgoci. Zdjąć zewnętrzną folię ochronną i papierową opaskę, a następnie z powrotem włożyć do siatki. Umieścić pochłaniacz wewnątrz pojazdu, sugerowane miejsca to: deska rozdzielcza, bagażnik, kieszenie w drzwiach.

Uwaga: w przypadku umieszczenia pochłaniacza na desce rozdzielczej pod szybą, przed rozpoczęciem jazdy należy go przemieścić w dogodne miejsce niezagrażające bezpieczeństwu prowadzenia samochodu.

Pochłaniacz rozpoczyna działanie od razu po zdjęciu zewnętrznej folii ochronnej, w miarę upływu czasu absorbent zacznie wypełniać się wodą.

Po napełnieniu wodą jest szczelny i nie przecieka.

Zachowuje swoją sprawność nawet do 3 miesięcy, w zależności od poziomu wilgoci i temperatury.

Zawiera: chlorek wapnia - powyżej 30%.

UFI: 8A30-20KY-T008-VDEK

**ORO art. nr AD205**

PKWiU 20.13.31.0

CN 28272000

DANE LOGISTYCZNE:

Wymiary produktu:	G: 3 cm / S: 14 cm / W: 17,5 cm
Waga brutto:	0,16 kg
Sztuk w kartonie:	6
Wymiary kartonu:	G: 14 cm / S: 18 cm / W: 18 cm
Waga brutto:	1,02 kg
Kartonów na warstwie:	40
Warstw na palecie:	5
Kartonów na palecie:	200
Sztuk na palecie:	1200

Środki ostrożności:

H319 – Działa drażniąco na oczy.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Uwaga