

KARTA INFORMACYJNA

PREPARAT DO USUWANIA RDZY I KAMIENIA WODNEGO

Kalk- und Rostlöser

500 ML



Szybko i skutecznie usuwa uciążliwe osady wapnia, rdzę, resztki mydła, nacieki i brud.

Idealny do czyszczenia czarnej armatury.

Przeznaczony także do armatury chromowanej, umywalk, wanien, pryszniców, brodzików, muszli toaletowych i pisuarów.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat nanieść na czyszczoną powierzchnię i chwilę odczekać. Następnie wyszorować gąbką i spłukać wodą. W przypadku silnego zabrudzenia czynność powtórzyć.

Uwaga: Nie stosować w przypadku powierzchni wrażliwych na kwasy, np. płytek glazurowanych, emalii, odmian marmuru itp.

Przed użyciem na większych powierzchniach zalecamy sprawdzić w mało widocznym miejscu działanie preparatu na materiał.

Składniki: kwas mrówkowy – poniżej 10%, cytronelol.



ORO art. nr IP482

PKWiU 20.41.32.0

CN 34025090

DANE LOGISTYCZNE:

Wymiary produktu: G: 4,5 cm / **S: 9,5 cm** / W: 28,5 cm
Waga brutto: 0,58 kg
Sztuk w kartonie: 6
Wymiary kartonu: G: 20,5 cm / S: 15,5 cm / W: 29,5 cm
Waga brutto: 3,67 kg
Kartonów na warstwie: 30
Warstw na palecie: 5
Kartonów na palecie: 150
Sztuk na palecie: 900

Środki ostrożności:

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P280 – Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu.

P302 + P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Uwaga



UFI: 6X20-50C5-300M-A84D